

Tubo pluviale elettrosaldato RAME "CONID Cu"

Caratteristiche Tecniche:	
Base Metallo	Rame Cu-DHP
Normativa di riferimento	UNI EN 1172
Tolleranze diametri e lunghezze tubi	UNI EN 612 (escluso lo spessore 0.5 – 0.55 mm)
Marchiatura	Tutti i tubi di nostra produzione sono marchiati con: <ul style="list-style-type: none"> • Spessore • Diametro • Norma di produzione
Impiego:	
Edilizia industriale e civile	

PRODUZIONE STANDARD					
DIAMETRI MM	SPESSORI				
	0,50 MM	0,55 MM	0,60 MM	0,70 MM	0,80 MM
Ø 60	2 MT	2 MT	1-2-3-4 MT		
Ø 75		2-3-4-5 MT			
Ø 76			2-3 MT	2 MT	
Ø 80	1-2-3-4-6 MT	3-4-6 MT	1-2-3-4-6 MT	2 MT	4 MT
Ø 87			1-2-3 MT	2 MT	
Ø 100	1-2-3-4-6 MT	2-3-4-5-6 MT	1-2-3-4-6 MT	2-3 MT	4 MT
Ø 120			1-2-3-4 MT	2-3 MT	4 MT
80X80	2-3-4 MT		2-3-4 MT	2 MT	
100X100			2-3-4 MT	2 MT	
60X90			3-4 MT		
ALTRE SPESSORI E LUNGHEZZE DISPONIBILI SU RICHIESTA					