



## farbbeschichteter Stahl für Dach und Fassade

<b>Technische Merkmale:</b>	
Metallbasis	<b>DX52D + Z</b> (laut UNI EN 10142)
Norm	UNI EN 10327 ; UNI EN 10169-1
Beschichtung	Zink + Lack Granite® HDS
Verzinkung	225 g/ m <sup>2</sup>
Beschichtungsdicke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seite A: 35µm ± 3µm GRANITE HDS</li> <li>• Seite B: 25µm ± 3µm GRANITE STANDARD</li> </ul>
Primer	5-7µm Schutzfilm auf beiden Seiten
Standardfarben	Ral 9006 – Ral 7016 – Ral 7037 – Ral 6005 – Ral 9002 – Ral 8004 – Testa di moro
Klassifizierung der Reaktion auf Feuer	Klasse 0 (nicht brennbar)
<b>Mechanische Eigenschaften:</b>	
Zugfestigkeit	Ab 270 bis 420 MPa
Verlängerung	26% min.
Garantie des Produzenten	15 Jahre
<b>Abmessungen:</b>	
Standarddicke	0.55 mm
Standardbreite	1000 - 1250 mm weitere Breiten auf Anfrage
Norm	UNI EN 10143
Coilgewicht	ab Kg 100 bis Kg 7000
<b>Anwendung:</b>	
Industrie-, Zivilbauwesen und Tafeln	