



MAZZONETTO Spa

Via A. Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)

t. +39 049 9322611 - f. +39 049 9322650

mazzonetto@mazzonettometalli.it

www.mazzonettometalli.it



VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento di facciata in doghe in [REDACTED]

Fornitura e posa in opera rivestimento di facciata in doghe orizzontali/verticali in [REDACTED] spessore [REDACTED]/10 mm. Le doghe sono fissate su montanti in legno/ profili di alluminio. I giunti trasversali dovranno essere eseguiti tramite semplice accostamento. Il fissaggio delle doghe deve essere effettuato tramite viti in acciaio inox, complete con rondelle e guarnizione, mentre i fori devono essere precedentemente asolati per facilitare la dilatazione del metallo. Sono esclusi tutti gli imbotti, le opere di lattoneria ed i pezzi speciali.

N.B.: Per completare la voce di capitolato composta dalla descrizione precedente, è necessario completare i campi evidenziati con le informazioni sotto riportate.

Metalli e Spessori

1. Vestis (colorazione a catalogo – finitura liscia o gofrata) – spessore 10/10 mm
2. .Mavis (colorazione a catalogo – finitura liscia o gofrata) – spessore 5,5/10 mm
3. Zinco titanio naturale VMZinc – spessore 7/10 mm
4. Zinco titanio QUARTZ-ZINC® – spessore 7/10 mm
5. Zinco titanio ANTHRA-ZINC® – spessore 7/10 mm
6. Zinco titanio VMZinc Pigmento (colorazione a catalogo) – spessore 7/10 mm
7. Rame TECU Classic – spessore 6/10 mm
8. Rame TECU Patina – spessore 6/10 mm
9. Rame TECU Zinn – spessore 6/10 mm
10. Rame TECU Oxid – spessore 6/10 mm

MAZZONETTO S.P.A.