



**MAZZONETTO Spa**  
Via A. Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)  
t. +39 049 9322611 - f. +39 049 9322650  
mazzonetto@mazzonettometalli.it  
www.mazzonettometalli.it



## Nastro ACCIAIO INOX AISI 304 FINITURA 2B

<b>Normativa di riferimento:</b>	
UNI EN 10088-2 - UNI EN ISO 9445	
<b>Caratteristiche Tecniche:</b>	
Denominazione secondo normativa	Den, alfanumerica: <b>X5 CrNi 18-10</b> Den. numerica: 1.4301
Forma del prodotto	C (nastro laminato a freddo)
Finitura	<b>2B</b> (nastro trattato termicamente, decapato, skipassato)
Densità	7.9 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Caratteristiche Meccaniche:</b>	
Resistenza alla trazione	540-750 MPa
Allungamento	45 % min.
Durezza	82 HRB
<b>Caratteristiche Chimiche:</b>	
Carbonio (C)	0.07% max.
Cromo (Cr)	17.00 – 19.50 %
Manganese (Mn)	2.00 % max
Silicio (Si)	1.00 % max.
Nichel (Ni)	8.00 – 10.50 %
<b>Caratteristiche Dimensionali:</b>	
Spessori Standard	0.5 – 0.55 - 0.6 – 0.7 – 0.8 – 1.00 mm
Larghezza Standard	Da 30 mm a 1250 mm
Peso coil	Da Kg 500 a Kg 7000
<b>Impiego:</b>	
Edilizia industriale e civile	