



MAZZONETTO Spa
Via A. Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)
t. +39 049 9322611 - f. +39 049 9322650
mazzonetto@mazzonettometalli.it
www.mazzonettometalli.it



Nastro ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO Qualità: Doppia Faccia - Micron 25/17

Normativa di Riferimento:

UNI EN 10346; UNI EN 10169-1; UNI EN 13523 ; UNI EN 10143

Caratteristiche Tecniche:

Base Metallo	DX51D + Z
Natura del Rivestimento	Zinco
Quantità del rivestimento	100 g/m ²
Spessore del film	Lato A: 25µm (+/- 5 µm): primer + vernice poliester Lato B: 17µm : primer + vernice poliester
Colori Standard	Bianco Grigio – Testa di Moro – Rosso Siena -C21 - C30 – ral 3000 – ral 3003 - ral 5010 – ral 6005 - ral 6021 – ral 6029 – ral 7016 – ral 9006 - ral 9010 – Nero E3
Classificazione di reazione al fuoco	Classe A1

Caratteristiche Meccaniche:

Resistenza alla trazione	Da 270 a 500 MPa
Allungamento	22% min.
Resistenza alla screpolatura sulla piega (prova di piegatura)	≤ 3,0 T
Adesione rivestimento	≤ 2,0 T
Durezza della superficie “matita”	Da HB a H
Resistenza alla corrosione	- Prova in nebbia salina:240 h - Classe di resistenza alla corrosione:RC2
Resistenza raggi UV	- Test QUV (2000 h) - Classe di resistenza ai raggi UV: RUV2
Resistenza al graffio Clemen Test FACCIA A	≤ 2.00 KG

Caratteristiche Dimensionali:

Spessori Standard	0.50 – 0.55 – 0.60 – 0.70 – 0.80 – 1.00 mm
Larghezza Standard	mm 1000 - 1250 o misure compatibili
Peso coil	Da Kg 250 a Kg 5000

Impiego:

Edilizia industriale, civile e pannelli