



**MAZZONETTO Spa**

Via A. Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)

t. +39 049 9322611 - f. +39 049 9322650

mazzonetto@mazzonettometalli.it

www.mazzonettometalli.it



## **Nastro ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO ANTISLIP**

### **Qualità: Doppia Faccia - Micron 25/17**

#### **Normativa di Riferimento:**

UNI EN 10346; UNI EN 10169-1; UNI EN 13523 ; UNI EN 10143

#### **Caratteristiche Tecniche:**

Base Metallo	<b>DX52D + Z</b>
Natura del Rivestimento	Zinco
Quantità del rivestimento	100 g/ m <sup>2</sup>
Spessore del film	Lato A: 25µm (+/- 5 µm): primer + vernice poliester Lato B: 17µm : primer + vernice poliester
Colori Standard	Testa di Moro – Ral 7037
Classificazione di reazione al fuoco	Classe A1

#### **Caratteristiche Meccaniche:**

Resistenza alla trazione	Da 270 a 500 MPa
Allungamento	22% min.
Resistenza alla screpolatura sulla piega (prova di piegatura)	≤ 3,0 T
Adesione rivestimento	≤ 2,0 T
Durezza della superficie "matita"	Da HB a H
Resistenza alla corrosione	- Prova in nebbia salina:240 h - Classe di resistenza alla corrosione:RC2
Resistenza raggi UV	- Test QUV (2000 h) - Classe di resistenza ai raggi UV: RUV2

#### **Caratteristiche Dimensionali:**

Spessori Standard	0.55 mm
Larghezza Standard	mm 1000 - 1250 o misure compatibili
Peso coil	Da Kg 250 a Kg 5000

#### **Impiego:**

Edilizia industriale, civile e pannelli