



MAZZONETTO Spa
Via A. Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)
t. +39 049 9322611 - f. +39 049 9322650
mazzonetto@mazzonettometalli.it
www.mazzonettometalli.it



Nastro ALUZINC®

Normativa di Riferimento:

UNI EN 10346 ; UNI EN 10143

Caratteristiche Tecniche:

Denominazione secondo normativa	DX51D + AZ
Natura del rivestimento	Alluminio (55%) – Zinco (43,4%) – Silicio (1,6%)
Quantità del rivestimento	185 g/m ²
Aspetto	Stellatura brillante metallica argentata

Caratteristiche Meccaniche:

Resistenza alla trazione	Da 270 a 500 MPa
Allungamento	22 % min.

Prestazioni:

Protezione catodica	Molto buona
Resistenza alla corrosione	Prova in nebbia salina: 1250 ore
Resistenza alla screpolatura sulla piega	1T

Caratteristiche Dimensionali:

Spessori Standard	0.6 mm
Larghezza Standard	1250 mm Possono essere fornite tutte le larghezze su richiesta.
Peso coil	Da Kg 250 a Kg 3000

Impiego:

Edilizia industriale, civile e pannelli

Garanzia:

Resistenza alla perforazione della lamiera	≤ 15 anni, in funzione dell'ambiente esterno
--	--